



SP II SPECIAL PERFORMANCE

Professionale / Professional

- POTENZA ELEVATA A BASSI GIRI CON MACINATURA ON DEMAND PER UN OTTIMO GUSTO
- HEAVY DUTY, EASY OPERATION, STEPLESS GRIND ADJUSTMENT - ON DEMAND

Progettato per locali con alti volumi di lavoro il modello SP-II Special Performance si caratterizza per qualità, solidità ed efficienza tazza dopo tazza, permettendo di estrarre un espresso dal gusto perfettamente pulito. Le macine appositamente disegnate con il rivestimento al titanio per garantire il minimo grado di usura, accoppiate ad una doppia ventola di raffreddamento, riducono contemporaneamente emissioni di calore e di rumore.

La regolazione "stepless" permette una definizione micrometrica della macinatura. La programmazione, che premette una regolazione fino ad 1/10 di secondo del tempo, assicura una dosatura costante e precisa garantendo un perfetto risultato in tazza. La partenza automatica tramite pulsante permette un utilizzo semplice, facile e veloce. Il modello SP-II è il macinacaffè ideale per gli alti volumi.

Built for high volume coffee shops, the SP-II SPECIAL PERFORMANCE exhibits quality and efficiency – cup by cup, a perfectly clean taste.

Customised Titanium coated burrs with minimal degree of wear and tear that are paired with dual fan system, which reduces both heat and noise emission. The stepless grind adjustment and the user-friendly software with a precise timer, adjustable by steps of 1/10 of a second, ensure consistent and exact dosing necessary for a constant pour time and perfect taste in the cup. The Start/Stop automatic activation switch for the portafilter makes it easy to use the grinder hands free. The SP-II Special Performance is the perfect solution in busy environments.


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Diametro macine	Burr diameter	75 SP mm
Materiale macine	Burr material	Macine al titanio alta resistenza Titanium coated burrs
Tensione / Frequenza / Fase	Voltage / Frequency / Phase	220 - 240 / 50 / 1
Watt	Watt	720 W
Giri motore	RPM	650 Giri/min / 650 rpm
Capacità macinazione	Grinding capacity	5 - 6 kg/giorno / 5 - 6 kg/day
Tempo di macinazione per espresso singolo	Grinding time for single espresso	2,2 s
Capacità tramoggia	Bean hopper capacity	2 kg
Dimensioni (L x A x P)	Dimensions (w x h x d)	220 x 620 x 370 mm
Peso netto	Net weight	16,3 kg
Peso Lordo	Shipping weight	18,4 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE / EQUIPMENT FEATURES

Saracinesca per tramoggia	Bean hopper slide
Protezione da sovraccarico	Overload protection
Avvio automatico con portafiltro	Automatic START/STOP switch
Controllo multifunzione tramite display	Multifunction display & control unit
Regolazione macinatura micrometrica	Stepless grind adjustment
Ventilazione doppio fan	Dual cooling fan system

Opzioni colore / Color options



CERTIFICAZIONI / LISTINGS / CERTIFICATIONS

CE - CB REPORT - KTC

Voltaggi speciali a richiesta / Other elec. specifications available on request